

VP-CP860

Handig toestel voor kleine en middelgrote meetingruimtes

De VP-CP860 is een conference phone, ideaal voor kleine en middelgrote conference rooms voor meetings met 5 personen op één locatie. Ook het opnemen van oproepen wordt gesupporteerd, alsook is het mogelijk om het toestel te koppelen met uw pc of GSM.



Optima
HD Voice



Expansion
microphone



5-way
conferencing



Call
recording



Mobile phone
/PC linkage



Belangrijkste kenmerken en voordelen

Dankzij het optimale HD geluid kan gemakkelijk gecommuniceerd worden – zonder echo – met andere participanten. Het toestel heeft ook een 'voice pickup' voor een breder bereik. Zo kunnen deelnemers – aan de hand van een extra microfoon - vrij rondwandelen in de conference room zonder geluidskwaliteitsverlies. Er kunnen maximaal 5 participanten deelnemen aan een conference call. Pc's en mobiele telefoons kunnen aangesloten worden op de VP-CP860.

Kort en bondig

- ✓ Optima HD voice
- ✓ 360° voice pickup
- ✓ Mogelijk om extra microfoons aan te sluiten voor een breder bereik
- ✓ Echodemper
- ✓ Koppelbaar met een pc of gsm
- ✓ Conferencing met 5 personen op 1 locatie
- ✓ Gesprekken opnemen via USB

VP- CP860

Technische data

Audio features

- Up to 5 VoIP accounts
- Optima HD voice
- 10-feet (3-meter) microphone pickup, can be applied to medium-sized conference room
- Built in 3-microphone array, 360 degree voice pickup
- 112 mm diameter and 2.7w speaker
- Full-duplex speakerphone with AEC
- Echo cancellation tail length is up to 320ms
- Background noise suppression
- Codecs: G.722, G.711(A/μ), G.729AB, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Phone features

- 9 ringer melodies
- 1 VoIP account
- Call hold, mute, DND
- Call recording, hotline
- 5-way conferencing calls
- Redial, call waiting, emergency call
- Call forward, call transfer, call return, dial plan
- Ring tone selection/import/delete
- Set date time manually or automatically
- Volume adjustment

Directory

- 9 ringer melodies
- Local phonebook up to 1000 entries
- XML/LDAP remote phonebook
- Intelligent search method
- Phonebook search/import/export

- Call history: dialed/received/missed/forwarded
- Black list

IP-PBX features

- Intercom, multicast paging
- Anonymous call, anonymous call rejection
- Voice mail, distinctive ringtone, call pickup

Display

- 192x64-pixel graphical LCD with backlight
- 24 total keys: 4 softkey, off-hook key, on-hook key,
- redial, mute, volume key, 3 navigation keys
- Phone lock
- National language selection
- Caller ID with name, number
- LCD display logo

Interface

- 1xRJ45 10/100M Ethernet port
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 0
- 2xEX mic port
- 1xUSB2.0 port
- 1xmobile phone/PC port: 3.5mm
- 1xSecurity lock port

Network and security

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP server redundancy supported
- IPv4/IPv6
- NAT transverse: STUN mode
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP assignment: static/DHCP
- HTTP/HTTPS web server
- Time and date synchronization using SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP for voice encryption
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS certificate manager
- AES encryption for configuration file
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

Management

- Setup wizard
- Configuration: browser/phone/auto-provision
- Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- Auto-provision with PnP
- Zero-sp-touch, TR-069, SNMP
- Reset to factory, reboot
- Package tracing export, system log

Other physical features

- 4 context-sensitive "soft" keys
- External universal AC adapter: AC 100~240V input and DC 5V/2A Output
- Power consumption (PSU): 2.8-5.6W
- Power consumption (PoE): 3.9-8.1W
- Dimension(W*D*H): 320mm*260mm*52mm
- Operating humidity: 10~95%
- Storage temperature: -10~50°C

Package features

- Qty/CTN: 5PCS
- N.W/CTN: 8.9KG
- G.W/CTN: 9.9KG
- Giftbox size: 334mm * 365mm * 96mm
- Carton Meas: 500mm * 379mm * 342mm