

VP-T48

Het VoIP-telefoontoestel met touchscreen

De VP-T48 is een toestel dat ontworpen is voor de snel veranderende wereld en is geschikt voor zowel lokaal als internationaal gebruik. Dankzij het grote touchscreen is het eenvoudig om te switchen tussen verschillende schermen en applicaties. Het HD scherm wekt de indruk dat u face to face bij de persoon aan de andere kant van de lijn zit.



Optima
HD Voice



7 inch
touch screen



Gigabit



Paperless



Support
Bluetooth Earphone



Belangrijkste kenmerken en voordelen

Hoogstaand design

Geavanceerde functionaliteit

Bevat de nieuwste technologie

HD Audio kwaliteit

De VP-T48 staat bekend om zijn geweldige akoestische prestaties en levert een unieke face-to-face live ervaring.

Revolutionair touchscreen

Kort en bondig

- ✓ PoE-voeding
- ✓ Dual-port Gigabit ethernet
- ✓ 7" kleuren touchscreen
- ✓ Tot 6 SIP-accounts
- ✓ Ingebouwde USB-poort
- ✓ Bluetooth aansluiting
- ✓ Papiervrij label-design
- ✓ Wandmontage mogelijk
- ✓ Ondersteunt uitbreidingsmodaliteiten

VP-T48

Technische data

Audio Features

- HD voice: HD handset, HD speaker
- Codecs: G.722, G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, GSM
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- 6 VoIP accounts
- Call hold, mute, DND
- One-touch speed dial, hotline
- Call forward, call waiting, call transfer
- Group listening, emergency call
- Redial, call return, auto answer
- 3-way conferencing
- Direct IP call without SIP proxy
- Ring tone selection/import/delete
- Set date time manually or automatically
- Dial plan, XML Browser, action URL/URI

Directory

- Local phonebook up to 1000 entries
- Black list
- XML/LDAP remote phonebook
- Intelligent search method
- Phonebook search/import/export
- Call history: dialed/received/missed/forwarded

IP-PBX and BroadSoft Features

- Busy Lamp Field (BLF)
- Bridged Line Appearance (BLA)
- Anonymous call, anonymous call rejection
- Remote office, hot-desking
- Waiting Indicator (MWI)
- Voice mail, call park, call pickup
- Intercom, paging, music on hold
- Call completion, call recording

Display and Indicator

- 7" 800 x 480-pixel color touch screen with backlight
- 24 bit depth color
- LED for call and message waiting indication
- Wallpaper
- Intuitive user interface with icons and soft keys
- National language selection
- Caller ID with name, number and photo

Feature keys

- 29 one-touch DSS keys
- 7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone
- 6 navigation keys
- Volume control keys
- Illuminated mute key
- Illuminated headset key
- Illuminated hands-free speakerphone key

Interface

- Dual-port Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3
- Built-in a USB port, support Bluetooth headset (Through USB Dongle)
- 1xRJ9 (4P4C) handset port
- 1xRJ9 (4P4C) headset port
- 1XRJ12 (6P6C) EXT port:
- Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application

Other Physical Features

- Wall mountable (optional)
- External universal AC adapter (optional): AC 100~240V input and DC 5V/2A output
- Power consumption (PSU): 2.0-6.4W
- Power consumption (PoE): 2.4-10.5W
- Dimension(W*D*H*T):
- 266mm*226mm*185mm*54mm
- Operating humidity: 10~95%
- Storage temperature: -10~50°C

Package Features

- Qty/CTN: 5 PCS
- N.W/CTN:
- G.W/CTN:
- Giftbox size: 324mm*263mm*128mm
- Carton Meas: 660mm*338mm*273mm

Management

- Configuration: browser/phone/auto-provision
- Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- Auto-provision with PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Phone lock for personal privacy protection
- Reset to factory, reboot
- Package tracing export, system log

Network and Security

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Call server redundancy supported
- NAT transverse: STUN mode
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP assignment: static/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS web server
- Time and date synchronization using SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP for voice
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS certificate manager
- AES encryption for configuration file
- Digest authentication using MD5/MD5-session
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6

VP-T48

Uitbreidingsmodule

Met deze uitbreidingsmodule is het mogelijk om de functionele mogelijkheden van de VP-T46G en de VP-T48G uit te breiden naar een geheel nieuw niveau. Het grafische LCD-scherm bevat twee pagina's van 20 flexibele toetsen die op het scherm worden weergegeven. Deze toetsen kunnen geprogrammeerd worden tot 40 verschillende functies zoals snelkiezen, doorschakelen, doorverbinden, enz. Bovenstaande vermelde toestellen kunnen met 6 modules worden uitgebreid. Zodanig dat er in het totaal tot 240 extra toetsen kunnen worden toegevoegd. Indien er meer dan twee modules worden aangesloten, is er nood aan een conventionele voeding.

